



## KV-SL1056/SL1066

### Tek tıkla çok boyutlu, birden çok belgeyi tarama.

#### Çok yönlü

Pasaportların, ID kartların, faturaların ve uzun kağıtların, sıfırlanmadan ya da yeniden boyutlandırılmadan, yüksek hızda taranması.

#### Zaman kazandırır

Birden çok dokümanı bir defada taramanın en etkili yolu için Hızlı Çalıştırma Sistemi, önlü arkalı tarama ve 45 ppm ya da 65 ppm hız ayarı seçimi.

#### Dayanıklı

Bir defada 100 adede kadar A4 sayfaya izin veren, çok daha yüksek güvenilirlik için iyileştirilmiş kağıt besleme mekanizması.

#### Kompakt

Küçük boyutları ve bir AC adaptörü gerektirmemesi sayesinde bankalara, hastanelere ve diğer işletmelere kolaylık ve anında hizmet sunar.

#### Özellikler

- Yüksek hızlı, arkalı önlü tarama
- 65 ppm'ye (KV-SL1066) veya 45 ppm'ye (KV-SL1056) kadar
- Güvenilir kağıt besleme mekanizması
- Çok boyutlu ve çok sayfalı dokümanları tarama
- Tek tuşla çalıştırma
- Akıllı çift besleme algılama
- Barkod tanıma
- Uzaktan bakım aracı
- Otomatik ön izleme/otomatik yeniden tarama

# ÜRÜN KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLER



Passport scanning



Multiple documents scanning



Long paper scanning



Single touch scanning

TEKNİK ÖZELLİKLER	KV-SL1066	KV-SL1056
Tarama Yüzü	Önlü Arkalı	
Tarayıcı Yöntemi	Renkli CIS (600 dpi) / Siyah veya Beyaz Fon	
Tarama Çözünürlüğü	100 - 600 dpi (1 dpi adım) ve 1200 dpi (ara değerli) Optik: 300 dpi / 600 dpi (Otomatik geçiş)	
Tarama Hızı - İktili / Renkli	Tek yönlü	65 ppm'ye kadar
	Önlü Arkalı	130 ppm'ye kadar
Otomatik Algılama	Ultrasonik sensör ile akıllı çift besleme algılama	
Işık kaynağı	RGB LED	
Görüntü Sıkıştırma	MH, MMR, JPEG	
İkili Mod Yarım Ton	Titreme, Hata Dağılımı	
Görüntü Kontrolü	Otomatik ön izleme, Otomatik yeniden tarama, Otomatik Parlaklık Ayarı, Metrin Arka Planındaki Çok Renklerin Yok Edilmesi (Multi Colour Drop Out), Dinamik Eşik, Kağıttan Beyaz Seviyesi, Görüntü Vurgulama, Gama, Otomatik Ayırma, Gürültü Azaltma	
Diğer İşlevler	Uzunluk Kontrolü, Eklenniş Kod Algılama (Tip 2, 3, T), Kontrol Sayfası algılama, Uzun Kağıt, Çift Beslemeyi Atlama	
Belgeler Kağıt Boyu* / Kalınlık / Ağırlık	1 sayfa durumunda	Boyut: 48 mm x 54 mm (1,9 in. x 2,1 in.) - 216 mm x 5,588 mm (8,5 in. x 220 in.) Kalınlık: 0,04 mm - 0,5 mm (1,9 mil - 19,7 mil) Ağırlık: 20 g/m <sup>2</sup> - 413 g/m <sup>2</sup> (5,4 lbs. - 110 lbs.) Not: 1 mil = 0,001 in.
	ADF kullanımında	Ebat: 48 mm x 54 mm (1,9 in. x 2,1 in.) - 216 mm x 356 mm (8,5 in. x 14 in.) Kalınlık: 0,04 mm - 0,5 mm (1,9 mil - 19,7 mil) Ağırlık: 20 g/m <sup>2</sup> - 413 g/m <sup>2</sup> (5,4 lbs. - 110 lbs.) Not: 1 mil = 0,001 in.
Belgeler Kartpostal Ebadı / Kalınlığı	Ebat: 85,6 mm x 54 mm (3,4 in. x 2,1 in.) (ISO 7810 ID-1) Kalınlık: 0,76 mm (30,0 mil) Not: 1 mil = 0,001 in.	
Besleme Kaseti Kapasitesi	100 sayfaya kadar 80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs., A4 veya Mektup) veya 3 disk kartı (ISO7810 ID-1)	
Desteklenen İşletim Sistemi	Windows® XP (32bit SP3 veya üzeri / 64bit SP2 veya üzeri) Windows Vista® SP2 (32 / 64-bit), Windows® 7 (32 / 64-bit), Windows® 8 (32 / 64-bit), Windows® 8.1 (32 / 64-bit), Windows Server® 2003 SP2 (32 / 64-bit), Windows Server® 2003 R2 SP2 (32 / 64-bit), Windows Server® 2008 SP2 (32 / 64-bit), Windows Server® 2008 R2 SP1 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit)	
Arayüz	USB 2.0	
Hariçi Boyutlar (G x D x Y)	300 mm x 272 mm x 238 mm (11,8 in. x 10,7 in. x 9,37 in.) (Çıkış kaseti kapalıyken)	
Ekran	7 bölümlü LED	
Ağırlık	4,0 kg (8,8 lbs.)	
Güç Gerekliliği	AC 220 - 240 V 50/60 Hz	
Tek Dokunuşla Çalıştırma	9 tip	
Azami Güç Sarfıyatı (Tarama)	40 W veya daha az	35 W veya daha az
Asgari Güç Sarfıyatı (Hazır)	8 W veya daha az	
Uyku Modunda Güç Sarfıyatı	3,0 W veya daha az	
Güç Kapalıyken Güç Sarfıyatı	0,5 W veya daha az	
Çalışma Ortamı	Sıcaklığı: 5 - 35°C (41 - 95°F) / Nem: %20 - 80 BN	
Saklama Ortamı	Sıcaklık: -10 - 50°C (14 - 122°F) / Nem: %8 - 75 BN	
Aksesuarlar	CD-ROM (Cihaz Sürücüsü, ISIS sürücü yazılımı, TWAIN sürücü yazılımı, Kullanıcı Yardımcı Aygıtı, Tarama Düğmesi Ayar Aracı, Yeni OCR Motorlu Image Capture Plus, Çalıştırma kılavuzu, Kontrol sayfası (PDF)) Hızlı Kurulum Kılavuzu, Güç kablosu, USB kablosu (1,5 m (59 in. / USB 2.0), Karma yığın kart kılavuzu	
Seçenekler	Düz Yatık Tarayıcı	KV-SS081
	Taşıyıcı sayfası	KV-SS076
	Sarf Malzemeleri Rulo değiştirme kiti	KV-SS061
	Rulo temizleme kağıdı	KV-SS03

\*200 dpi veya daha az: 48 mm x 54 mm (1,9 in. x 2,1 in.) - 216 mm x 5,588 mm (8,5 in. x 220 in.)

300 dpi veya daha az: 48 mm x 54 mm (1,9 in. x 2,1 in.) - 216 mm x 5,461 mm (8,5 in. x 215 in.)

400 dpi veya daha az: 48 mm x 54 mm (1,9 in. x 2,1 in.) - 216 mm x 4,064 mm (8,5 in. x 160 in.)

600 dpi veya daha az: 48 mm x 54 mm (1,9 in. x 2,1 in.) - 216 mm x 2,700 mm (8,5 in. x 106,3 in.)

**Panasonic**  
BUSINESS